

FICHA TÉCNICA

LINEA DE EXTINTORES

HFC-236fa



CARACTERÍSTICAS

- Cilindro fabricado en acero al carbón de alta resistencia.
- Acabado en pintura electrostática color verde, que proporciona una protección superior contra la corrosión, rayos UV.
- Válvula fabricada en bronce de alta durabilidad y resistente a la corrosión.
- Manómetro indicador de presión certificado y fabricado en acero inoxidable.
- Agente Extinguidor: DuPont FE-36 (HFC-236) Hexafluoropropano Clase ABC, para usos múltiples.
- Extintor recargable y de fácil instalación.



TEMPERATURA DE OPERACIÓN
-5° C a 49° C

DESCRIPCIÓN

Los extintores TRIFUEGO son diseñados con ingeniería de última generación para ser utilizados en el combate de incendios fijos.

Agente HFC-236fa Hexafluoropropano, de usos múltiples, especialmente limpio y menos dañino para la capa de ozono. Por medio de inundación del área desplazando el oxígeno, rompiendo la reacción en cadena.

Nuestros extintores son un equipo de alto valor, dentro de las instalaciones con equipo Elite de los usuarios, ya que ofrecen seguridad para la vida de las personas y su patrimonio.

La calidad de nuestros equipos (extintores) es reconocida en el mercado, con materias primas de calidad y certificadas, de fácil reparación y mantenimiento así como económico por su gran duración cumpliendo con las normas oficiales mexicanas (NOM) y fabricados bajo un sistema de gestión de calidad.

En caso de ser utilizado, acuda con su distribuidor Trifuego Autorizado mas cercano.


APLICACIONES

Nuestros extintores cargados de HFC-236fa, son de alta eficiencia y se recomiendan en:

- Centros de computo.
- Laboratorios.
- Cuartos eléctricos y de control.
- Edificios de oficinas.

SERIE DE EXTINTORES HFC-236

MODELO	No. PARTE
M-02	1252
M-04	1253
M-05	1254
M-10	2046
M-15	2509
M-20	2537









LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego

ELECCIÓN DE MODELOS

Modelo	M-02	M-04	M-05	M-10	M-15	M-20	
EXTINTORES HFC-236							
Número Parte	1252	1253	1254	2046	2509	2537	
Material de cilindro	Acero al carbón	Acero al carbón	Acero al carbón	Acero al carbón	Acero al carbón	Acero al carbón	
Material válvula	Bronce	Bronce	Bronce	Bronce	Bronce	Bronce	
Acabado	Pintura electrostática	Pintura electrostática	Pintura electrostática	Pintura electrostática	Pintura electrostática	Pintura electrostática	
Capacidad nominal (kg)	1.0	2.0	2.5	4.5	6.0	9.0	
Tipo de agente	HFC-236fa	HFC-236fa	HFC-236fa	HFC-236fa	HFC-236fa	HFC-236fa	
Clasificación	Subtipo I	Subtipo I	Subtipo I	Subtipo I	Subtipo I	Subtipo I	
Precisión de operación (MPa)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Tiempo descarga (segundo)	8 - 10	8 - 10	8 - 10	8 - 25	8 - 25	8 - 25	
Alcance de la descarga (metros)(aprox.)	1.5	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	
Accesorio de descarga	Chiflón	Chiflón	Chiflón	Manguera	Manguera	Manguera	
Soporte estándar	1 Fleje	1 Fleje	1 Fleje	Escuadra / Pared	Escuadra / Pared	Escuadra / Pared	
Dimensiones (aprox.) (cm)	Alto	35.5	42	42	45	51	53
	Diámetro	7.5	10	10	15	15	18

LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AGENTE

HFC-236fa es un agente limpio utilizado en sistemas de extinción de incendios, empleado como alternativa al Halón 1211 en extintores portátiles. Comercialmente conocido como FE-36™, es un agente no corrosivo, no conductor de electricidad y libre de residuos. Presenta un potencial de agotamiento de ozono (ODP) igual a cero.

LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



www.trifuego.com



ventas@trifuego.com



LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

2/2

Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego