

FICHA TÉCNICA

EXTINTOR PQS M-01 (PROMOCIÓN)



TEMPERATURA
DE OPERACIÓN
-5° C a 49° C

CARACTERÍSTICAS

- Extintor fabricado con Cilindro en acero al carbón de alta resistencia.
- Acabado en pintura electrostática color rojo, que proporciona una protección superior contra la corrosión, rayos UV.
- Válvula de precisión fabricada en nylon de alta resistencia mecánica, lo que asegura una operación de apertura y cierre controlable.
- Manijas ergonómicas de diseño optimizado, que permiten un agarre firme, seguro y cómodo, facilitando su transporte y manipulación.
- Manómetro indicador de presión fabricado en nylon de alta resistencia mecánica.
- Agente extinguidor: Polvo Químico Seco con 75% fosfato monoamónico. Clase ABC, para usos múltiples.
- Seguro tipo gatillo de accionamiento rápido, destinado para evitar descargas accidentales.
- Chiflón de descarga de alto diseño en color negro que permite el control y la descarga garantizando un flujo continuo del agente extinguidor que rompe la reacción en cadena del incendio.

DESCRIPCIÓN

Los extintores TRIFUEGO son diseñados con ingeniería de última generación para ser utilizados en el combate de incendios, rompiendo la reacción en cadena.

Con un manejo fácil de operar por el usuario, ayudando en la emergencia, realizando la descarga de nuestro agente Polvo Químico Seco ABC, de usos múltiples, especialmente fluidificado y siliconado.

Nuestros extintores son un equipo de alto valor, dentro de las instalaciones de los usuarios, ya que ofrecen seguridad para la vida de las personas y su patrimonio. La calidad de nuestros equipos (extintores) es reconocida en el mercado, con materias primas de calidad y certificadas, de fácil reparación y mantenimiento, fabricados bajo un sistema de gestión de calidad.

En caso de ser utilizado, acuda con su distribuidor Trifuego Autorizado mas cercano.

APLICACIONES

Nuestro extintor es de alta eficiencia en:

- Hogar.
- Automóviles particulares.
- Camionetas.
- vehículos utilitarios



Modelo	M-01	
Número Parte	1312	
Material de cilindro	Acero al carbón	
Material de válvula	Nylon	
Acabado	Pintura electrostática	
Capacidad nominal (kg)	1.0	
Tipo de agente	ABC	
Clasificación	Subtipo I	
Presión de operación (MPa)	1,2	
Tiempo de descarga (segundos)	8 a 10	
Alcance de la descarga (metros)(aprox.)	1.5	
Accesorio de descarga	Chiflón	
Dimensiones (aprox.)(cm)	Alto	35
	Diámetro	7.6

LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

EXTINTORES PQS

MODELO	No. PARTE
M-01	1312



www.trifuego.com



ventas@trifuego.com

LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego