

# FICHA TÉCNICA

## EXTINTORES SOBRE RUEDAS PQS (POLVO QUÍMICO SECO)



### CARACTERÍSTICAS

- Extintor fabricado con Cilindro en acero al carbón de alta resistencia.
- Acabado en pintura electrostática color rojo, que proporciona una protección superior contra la corrosión, rayos UV.
- Diseño ergonómico y equilibrado que permite que sea operado y trasladado fácilmente por una sola persona. Montado sobre dos ruedas traseras de hule y una delantera giratoria de acero para facilitar su transporte, con su **Sistema sígueme** con 3er rueda frontal.
- Válvula de precisión fabricada en duraluminio de alta calidad con resistencia al medio y seguro de disparo con activación con un solo operador.
- Manijas ergonómicas de diseño optimizado, que permiten un agarre firme, seguro y cómodo.
- Manómetro indicador de presión certificado y fabricado en acero inoxidable.
- Agente extinguidor: Polvo Químico Seco con 75% fosfato monoamónico. Clase ABC, para usos múltiples.
- Seguro tipo gatillo de accionamiento rápido, destinado para evitar descargas accidentales.
- Manguera de hule de alta calidad, equipada con boquilla.



TEMPERATURA  
DE OPERACIÓN  
-5° C a 49° C

### DESCRIPCIÓN

Los extintores TRIFUEGO son diseñados con ingeniería de última generación para ser utilizados en el combate de incendios, rompiendo la reacción en cadena.

Con un manejo fácil de operar por el usuario, ayudando en la emergencia, realizando la descarga de nuestro agente Polvo Químico Seco ABC, de usos múltiples, especialmente fluidificado y siliconado.

Nuestros extintores son un equipo de alto valor, dentro de las instalaciones de los usuarios, ya que ofrecen seguridad para la vida de las personas y su patrimonio. Agregamos nuestro sistema sígueme que puede ser operado por un solo usuario en condiciones Normales.

La calidad de nuestros equipos (extintores) es reconocida en el mercado, con materias primas de calidad y certificadas, de fácil reparación y mantenimiento así como económico por su gran duración cumpliendo con las normas oficiales mexicanas (NOM) y fabricados bajo un sistema de gestión de calidad.

En caso de ser utilizado, acuda con su distribuidor Trifuego Autorizado mas cercano.

### APLICACIONES

Nuestros extintores, son de alta eficiencia en:

- Naves industriales.
- Centros comerciales.
- Gasolineras.
- Industria en General y Química.



#### EXTINTORES SOBRE RUEDAS

MODELO	No. PARTE
M-75	3162
M-110	3160
M-150	3161



[www.trifuego.com](http://www.trifuego.com)




[ventas@trifuego.com](mailto:ventas@trifuego.com)

LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego

## ELECCIÓN DE MODELOS

Modelo	M-75	M-110	M-150	
Extintores sobre ruedas PQS (polvo químico seco).				
Número Parte	3162	3160	3161	
Material de cilindro	Acero al carbón	Acero al carbón	Acero al carbón	
Material de válvula	Duraluminio	Duraluminio	Duraluminio	
Acabado	Pintura electrostática	Pintura electrostática	Pintura electrostática	
Capacidad nominal (kg)	34	50	68	
Tipo de agente	Polvo Químico Seco con 75% fosfato monoamónico	Polvo Químico Seco con 75% fosfato monoamónico	Polvo Químico Seco con 75% fosfato monoamónico	
Clasificación	Subtipo II	Subtipo II	Subtipo II	
Presión de operación (MPa)	1,7	1,7	1,7	
Tiempo de descarga (aprox.)(segundos)	32	32	32	
Alcance de la descarga según agente (aprox.)(metros)	3.0	3.0	3.0	
Accesorio de descarga	Manguera y válvula de control	Manguera y válvula de control	Manguera y válvula de control	
Rueda (pulgadas ")	Hule 8"	Hule 8"	Hule 8"	
Manguera (centímetros cm)	½" X 500	½" X 500	½" X 500	
Dimensiones (aprox.)(cm)	Altura	101	124	140
	Diámetro	29	33	40

LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



[www.trifuego.com](http://www.trifuego.com)



[ventas@trifuego.com](mailto:ventas@trifuego.com)



LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

2/2

Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego