

# FICHA TÉCNICA

## EXTINTOR TIPO ESFERA AGUA

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de extinción automática por temperatura tipo esfera, montado en techo.
- Cilindro fabricado en acero al carbón de alta resistencia.
- Acabado en pintura electrostática color blanco, que proporciona una protección superior contra la corrosión, rayos UV.
- Rociador fabricado en latón de alta durabilidad y resistente a la corrosión.
- Manómetro indicador de presión certificado y fabricado en acero inoxidable.
- Agente extinguidor: Agua. Clase A, para materiales inflamables, papel, madera.
- Extintor recargable y de fácil instalación.

### DESCRIPCIÓN

Los extintores TRIFUEGO son diseñados con ingeniería de última generación para ser utilizados en el combate de incendios, rompiendo la reacción en cadena, en los incendios de clase A, relacionados a materiales combustibles sólidos, como madera, papel y plásticos.

Con una activación automática, ayudando en la emergencia, realizando la descarga de nuestro agente agua a presión contenida.

Nuestros extintores son un equipo de alto valor, dentro de las instalaciones de los usuarios, ya que ofrecen seguridad para la vida de las personas y su patrimonio. La calidad de nuestros equipos (extintores tipo esfera) es reconocida en el mercado, con materias primas de calidad y certificadas, de fácil reparación y mantenimiento así como económico por su gran duración cumpliendo con las normas oficiales mexicanas (NOM) aplicables y fabricados bajo un sistema de gestión de calidad.

*En caso de ser utilizado, acuda con su distribuidor Trifuego Autorizado mas cercano.*



TEMPERATURA  
DEL ROCIADOR  
57° C

### APLICACIONES

Nuestros extintores tipo esfera, son de alta eficiencia en:

- Naves industriales.
- Centros comerciales.
- Edificios corporativos.
- Bodegas.



#### EXTINTORES ESFERA AGUA

| MODELO | No. PARTE |
|--------|-----------|
| M-15   | 2645      |
| M-20   | 2619      |





LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego

## ELECCIÓN DE MODELOS

| Modelo   | M-15  | M-20   |
|--|---|--|
| Extintores tipo esfera AGUA a presión contenida. |  |  |
| Número Parte                                     | 2645  | 2619   |
| Capacidad nominal (L)                            | 6.0   | 9.0  |
| Material de cilindro                             | Acero al carbón   | Acero al carbón  |
| Rociador   | Latón   | Latón  |
| Temperatura del rociador (°C)                    | 57  | 57   |
| Tipo de agente                                   | A   | A  |
| Acabado  | Pintura electrostática  | Pintura electrostática   |
| Presión de operación (MPa)                       | 1,2   | 1,2  |
| Cobertura (m <sup>2</sup> ) aprox.               | 7.2   | 7.2  |
| Dimensiones (aprox.)(cm)                         | Alto  | 32   |
|  | Diámetro  | 30   |

LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



[www.trifuego.com](http://www.trifuego.com)



[ventas@trifuego.com](mailto:ventas@trifuego.com)



LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

2/2

Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego