

FICHA TÉCNICA

EXTINTORES S/RUEDAS DE AGUA, Y ESPUMA AFFF



CARACTERÍSTICAS

- Extintor fabricado con Cilindro en acero al carbón de alta resistencia.
- Acabado en pintura electrostática color rojo, que proporciona una protección superior contra la corrosión, rayos UV.
- Diseño ergonómico y equilibrado que permite que sea operado y trasladado fácilmente por una sola persona. Montado sobre dos ruedas traseras de hule y una delantera giratoria de acero para facilitar su transporte. con su **sistema sígueme** con 3er rueda frontal.
- Válvula de precisión fabricada en duraluminio de alta calidad con resistencia al medio y seguro de disparo con activación con un solo operador.
- Manijas ergonómicas de diseño optimizado, que permiten un agarre firme, seguro y cómodo.
- Manómetro indicador de presión certificado y fabricado en acero inoxidable.
- Agente extinguidor: Agua a presión. Clase A, para materiales combustibles. Espuma AFFF (Aqueous Film Forming Foam). Clase AB, para fuegos en líquidos inflamables y sólidos combustibles.
- Seguro tipo gatillo de accionamiento rápido, destinado para evitar descargas accidentales.
- Manguera de hule de alta calidad, equipada con boquilla.

DESCRIPCIÓN

Los extintores TRIFUEGO son diseñados con ingeniería de última generación para ser utilizados en el combate de incendios, rompiendo la reacción en cadena.

Con un manejo fácil de operar por el usuario, ayudando en la emergencia, realizando la descarga de nuestro agente espuma AFFF y AGUA.

Nuestros extintores son un equipo de alto valor, dentro de las instalaciones de los usuarios, ya que ofrecen seguridad para la vida de las personas y su patrimonio. La calidad de nuestros equipos (extintores) es reconocida en el mercado, con materias primas de calidad y certificadas, de fácil reparación y mantenimiento así como económico por su gran duración cumpliendo con las normas oficiales mexicanas (NOM) y fabricados bajo un sistema de gestión de calidad.

En caso de ser utilizado, acuda con su distribuidor Trifuego Autorizado mas cercano.



NP
3163



NP
3152

TEMPERATURA
DE OPERACIÓN
-5° C a 49° C

APLICACIONES

Nuestros extintores, son de alta eficiencia en:

AGUA:

- Hospitales.
- Hoteles.
- Centros educativos.
- Bibliotecas.

AFF:

- Aeropuertos.
- Industria química.
- Centros comerciales.
- Talleres automotrices.



EXTINTORES DE AGUA Y AFFF

MODELO	No. PARTE
M-110	3441
M-150	3163
M-110	3264
M-150	3152







LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego

ELECCIÓN DE MODELOS

Modelo	M-110	M-150	M-110	M-150
Extintores sobre ruedas AGUA, y espuma AFFF				
Número Parte	3441	3163	3264	3152
Material de cilindro	Acero al carbón	Acero al carbón	Acero al carbón	Acero al carbón
Material de válvula	Aluminio extruido	Aluminio extruido	Aluminio extruido	Aluminio extruido
Acabado	Pintura electrostática	Pintura electrostática	Pintura electrostática	Pintura electrostática
Capacidad nominal (L)	50	80	50	80
Tipo de agente	Agua	Agua	AFFF	AFFF
Clasificación	Subtipo II	Subtipo II	Subtipo II	Subtipo II
Presión de operación (MPa)	1,7	1,7	1,7	1,7
Tiempo de descarga (segundos)(aprox.)	100	100	100	100
Alcance de la descarga (metros)(aprox.)	11	11	11	11
Accesorio de descarga	Manguera y válvula de control	Manguera y válvula de control	Manguera y válvula de control	Manguera y válvula de control
Material de Ruedas (pulgadas")	Hule 8"	Hule 8"	Hule 8"	Hule 8"
Manguera (centímetros cm)	1/2" X 500	1/2" X 500	1/2" X 500	1/2" X 500
Recubrimiento interior	Anticorrosivo	Anticorrosivo	Anticorrosivo	Anticorrosivo
Dimensiones (aprox.)(cm)	Alto	123	135	123
	Diámetro	36	45	36

LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



www.trifuego.com



ventas@trifuego.com



LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

2/2

Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego